



便携式微电脑露点仪




特点:

- 4.3寸触摸屏控制
- 操作简单，字体清晰
- 微电脑露点 / 水分切换显示
- 实时监控趋势图，更方便了解状况
- 整体设计，重量平衡手提容易
- 内置式锂电池，12小时设计使用时间
- 宽量程测量，可做内部线性校正
- U盘 (USB Disk) 输出，电脑读取CSV 监控数据

规格:

量 程	+20/-100°C (最大3000ppm)
精 度	±2°C
显 示 屏	4.3寸触摸式显示屏
显示单位	°C/°F, ppm(v)
分 辨 率	0.1°C/ 0.01°F/ 0.1ppm(v)
趋 势 图	100分钟范围(显示30秒/点)
操作流量	1-5 升/分钟
操作温度	0/+45 °C
操作压力	1大气压
耐压强度	6 BarG
接 管	S.S. 1/4寸S-LOCK接头
电 源	内置式12小时可充电锂电池
适 配 器	100-240 VAC, 1.5 A
输 出	RS232 及USB (10秒/次)
尺 寸	282 X 315X 164mm (不含手柄)
重 量	约5公斤
制 造 地	台湾



Toplab
Instruments

www.toplab17.com

5F., No. 5, Alley 1, Lane 214, Sec. 4, Chengkung Rd., Neihu, Taipei, Taiwan.

Tel : 886-2-87912436 Fax : 886-2-87912416

